

KGBO30-PP-AS

Linear Ball Bearing and Housing Unit

Linear ball bearing and housing unit; open design, sealed, greased, with relubrication facility; corrosion-resistant design possible

Materiálové číslo Schaeffler:
0015663770000

Technické informace





n.r.

	PP	Seal
	AS	Relubrication facility
≈m	0,78 kg	Hmotnost

Main Dimensions & Performance Data

H	63,5 mm	Center height
L	68 mm	Length
Tol L	h12	Tolerance
B	88 mm	Width
C	3.700 N	Load capacity dyn.
C_0	3.000 N	Load capacity stat. C0

Datový list obsahuje pouze přehled rozměrů a únosnost vybraného produktu. Vždy si přečtěte všechny další informace a pokyny k tomuto produktu. Další informace získáte, pokud použijete kontaktní formulář na našem webu

Mounting dimensions

J_B	76 mm	
Tol J_B	+0,2	Upper tolerance
Tol J_B	-0,2	Lower tolerance
B_1	63 mm	
A_5	44 mm	
Tol A_5	+0,02	Upper tolerance
Tol A_5	-0,02	Lower tolerance
B_2	13,6 mm	
L_4	32 mm	Distance
L_5	48 mm	Distance
$J L_4$	19 mm	Distance
H_2	35 mm	Height shaft
Tol H_2	+0,015	Upper tolerance
Tol H_2	-0,015	Lower tolerance
A_3	25 mm	
H_6	10 mm	
$N_!$	6,6 mm	
N_3	11 mm	
K_5	M6	
K_8	NIPA2	Lubrication nipple
α	54 °	Angle
	5	Ball rows

Datový list obsahuje pouze přehled rozměrů a únosnost vybraného produktu. Vždy si přečtěte všechny další informace a pokyny k tomuto produktu. Další informace získáte, pokud použijete kontaktní formulář na našem webu